



Description du produit

Pour la collecte séparée et vidage de matériaux en vrac

- Entonnoir en tôle d'acier avec profil de renfort
- Inclinaison du fond 30°
- Cadre avec entrées de fourches
- Sécurité contre glissement et basculement non-intentionnels
- Prises pour chariot élévateur et grue
- Également transportable avec transpalette
- Superposable sur 3 hauteurs
- Trappe coulissante sur la paroi frontale pour le vidage manuel
- Ouverture (PxH): 250 x 250 mm

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: trappe coulissante sur la paroi frontale, 250*250 mm

Couleur: incolore

Longueur (mm): 1000

Hauteur (mm): 1495

Capacité (Ltr): 1000

Poids (kg): 130

Type Numéro: 25SGS

Le code EAN 8719424003536

Scan de QR-code voor meer informatie

Type: bac-silo avec inclinaison du fond 30%

Matériel: cadre d'acier profilé

Traitement de surface: galvanisé à chaud

Largeur (mm): 1200

Capacité de charge (kg): 1500

Réalisation: gerbable - sans certificat de levage

Options: superposables sur 3 hauteurs

Spécification extraordinaire: entonnoir en tôle d'acier avec profilé de renfort



