



Description du produit

Roulette pivotante en tôle d'acier emboutie, montage sur plaque, bandage caoutchouc thermoplastique gris non extensible, roulement à billes de précision, Roue Ø 75 mm, 75KG

Roue : pneu en caoutchouc thermoplastique gris non extensible, avec noyau de roue en polypropylène, roulement à billes de précision,

Avantages : Utilisation polyvalente pour le transport léger dans les bureaux, les entrepôts, les magasins et les institutions. Peu bruyante, résistante aux chocs et réduisant les vibrations. Roulette pivotante pour les applications légères. Moins adaptée à une utilisation statique à long terme sous une charge maximale.

Applications : Tables de chevet, tables d'ordinateur, présentoirs, poubelles, classeurs, porte-vêtements, distributeurs de cartes de vœux, chariots de nettoyage, égouttoirs, distributeurs de journaux, stands de vente, petits meubles, équipements sportifs.

Surfaces adaptées : planes ou légèrement irrégulières. Ruban adhésif non strié pour utilisation sur carreaux de céramique, linoléum, etc.

Environnement approprié : sec et non humide en permanence. Pour les acides et les alcalis légers.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: Ø 75x25 mm

Paroi l' avant: plaque de base 60x60 mm

Perforations: Ø 6.1 mm

Traitement de surface: galvanisé à chaud

Largeur (mm): 25

Capacité de charge (kg): 75

Type Numéro: 326884750Z

Résistance à la température: 0 / +40°C

Type: roues pivotante

Matériel: caoutchouc thermo

Distance entre perforations: 42x42 mm

Couleur: incolore

Longueur (mm): 75

Hauteur (mm): 100

Roulement: roulement à billes

Roues diamètre : 75

Scan de QR-code voor meer informatie



