



Description du produit

Transpalette manuel Kruizinga de haute qualité, la fiabilité au meilleur prix. Grâce aux grandes roues directrices, le transpalette peut être tourné extrêmement facilement : manœuvrez les palettes facilement et légèrement de A à B. La poignée confortable contrôle manuellement le levage, la conduite et l'abaissement du transpalette. Le cadre sans torsion est constitué d'une construction en acier robuste et d'un revêtement en poudre particulièrement résistant à l'usure. Roues porteuses tandem en caoutchouc plein : de haute qualité, confortables et silencieuses. Les rouleaux tandem sont particulièrement performants sur des sols irréguliers et lors de la prise transversale de palettes, assurant également une manipulation plus facile et une charge ponctuelle minimale. Charge utile jusqu'à 2500 kg. Espace entre les 2 fourches : 220 mm

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: hauteur de levier 80-200 mm

Roues devant: massive caoutchouc (roue conduire)

Couleur: jaune

Traitement de surface: revêtement en poudre

Longueur intérieur (mm): 1150

Hauteur (mm): 1220

Réalisation: transpalette manuel

Options: fourche standard

Le code EAN 8719424211030

Type: fourche standard 1150 mm, avec roues caoutchouc

Matériel: acier

Roues derrière: polyéthylène (tandem)

Couleurs RAL: 1003

Longueur (mm): 1540

Largeur (mm): 550

Capacité de charge (kg): 2500

Poids (kg): 65

Type Numéro: 1542

Scan de QR-code voor meer informatie

