



Description du produit

Ce bac d'égouttage en plastique offre de la place pour deux conteneurs IBC et est équipé d'un fond grillagé. Le bac de récupération est en PE de haute qualité. En conséquence, le bac d'égouttement a une haute résistance aux produits chimiques. La capacité du bac d'égouttement est de 1100 litres et des évidements dans le fond facilitent le déplacement avec un chariot élévateur ou un transpalette.

Une installation de stockage doit être construite de telle manière que le liquide dangereux qui fuit ou se répand soit collecté dans un conteneur. A cet effet, le conteneur de collecte doit avoir une capacité d'au moins 110% du plus gros colis. Toutefois, si 10 % du contenu total des colis est supérieur à 110 % du contenu du plus gros colis, alors la capacité de collecte doit être égale à 10 % du contenu total des colis réunis. Le récipient de collecte doit être suffisamment résistant aux liquides stockés.

La capacité de collecte ne s'applique qu'aux liquides. Les emballages vides et non nettoyés ne comptent pas. L'installation de collecte peut également être réalisée en stockage. Le choix de l'emplacement de l'installation de collecte peut dépendre des liquides dangereux stockés. Kruizinga.nl n'est pas responsable du type d'utilisation !

Attention ! Toute forme de modification n'est pas autorisée. Si tel est le cas, tous les règlements deviendront caducs.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: fond grillagé

Fond: étanche à l'huile et à l'eau

Couleur: noir

Largeur (mm): 1450

Capacité de charge (kg): 4000

Poids (kg): 120

Spécification extraordinaire: excl. des bacs

Type: stockage de fûts ou transicuves (IBC)

Matériel: polyéthylène

Groupe secondaire: Bac de rétention plastique

Longueur (mm): 2450

Hauteur (mm): 580

Capacité (Ltr): 1100

Type Numéro: 48-8581

Le code EAN 8719424010404

Scan de QR-code voor meer informatie

