



Description du produit

Chariots de manutention

- Chariots de manutention en métal léger avec une surface lisse, surface granitée et anti-rayures
- Profilés pressés robustes aux bords
- Avec roues à bandage en caoutchouc plein, anti-traces, roulement à rouleaux et protection anti-fils
- 2 roulettes pivotantes équipées d'un système de blocage directionnel
- des roues conforme aux normes de sécurité DIN EN 1757-3 sur les chariots de manutention à commande manuelle
- Antistatiques et peu salissants
- Parois et fond perforés

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: 2 roues pivotantes - 2 roues fixes, roues pivotantes avec frein

Parois: perforé, Ø 10 mm

Roues devant: 2 roues pivotantes, caoutchouc, 125 mm , avec frein

Roues derrière: 2 roues fixes, caoutchouc, 125 mm

Longueur intérieur (mm): 1100

Largeur intérieurs (mm): 600

Hauteur intérieur (mm): 650

Capacité (Ltr): 430

Type Numéro: 90D3008

Le code EAN 8719424026801

Type: chariot de manutention avec parois perforés

Matériel: aluminium

Fond: acier

Groupe secondaire: Chariot de transport

Longueur (mm): 1130

Largeur (mm): 630

Hauteur (mm): 835

Capacité de charge (kg): 200

Poids (kg): 24

Spécification extraordinaire: roues caoutchouc avec frein

Scan de QR-code voor meer informatie



