



Description du produit

Construction en acier avec 2 plateaux étanches et rebord haut de 150 mm, revêtement époxy bleu RAL 5007, dossier de poussée horizontal. Charge maximum plateau du haut : 200 kg. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge de capacité est de 400 kg.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: plate-forme de chargement à l'épreuve de l'huile

Parois: ouvert

Roues devant: 2 roues fixes, caoutchouc, 200 mm

Roues derrière: 2 roues pivotantes, caoutchouc, 200 mm avec frein

Couleurs RAL: 5007

Longueur (mm): 1150

Largeur (mm): 700

Hauteur (mm): 1020

Capacité de charge (kg): 400

Type Numéro: 854840

Le code EAN 8719424021233

Type: Fetra chariot de table

Matériel: acier

Fond: étanche à l'huile et à l'eau

Groupe secondaire: Chariot plateau

Couleur: bleu

Traitement de surface: revêtement en poudre

Longueur intérieur (mm): 1000

Largeur intérieurs (mm): 700

Hauteur intérieur (mm): 150

Poids (kg): 52

Hauteur d'étage (mm): 248/870

Scan de QR-code voor meer informatie

