



Description du produit

Wagon à traction manuelle avec parois en treillis métallique et direction à plateau tournant unique avec chemin de roulement à billes. La remorque est équipée d'un timon rabattable qui actionne le frein en position verticale. La tête et les parois latérales sont vissées à la plate-forme. Le chariot roule sur pneumatiques et a une capacité de charge de 700 kg. Le cadre en acier est traité avec un revêtement en poudre robuste et anti-rayures. La surface de chargement est en contreplaqué imperméable et a une hauteur de 420 mm. Cette remorque industrielle peut être équipée en option d'un anneau de remorquage.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: avec 4 parois grillagé

Parois: grillagé, maille de 40*40*4 mm

Roues devant: pneus 260*85 mm

Couleur: bleu

Traitement de surface: revêtement en poudre

Longueur intérieur (mm): 1135

Largeur intérieurs (mm): 795

Hauteur intérieur (mm): 600

Capacité de charge (kg): 700

Type Numéro: 856433

Type: Fetra chars a bras leger

Matériel: acier

Fond: plate-forme de imperméable multi-ply

Roues derrière: pneus 260*85 mm

Couleurs RAL: 5007

Longueur (mm): 1550

Largeur (mm): 850

Hauteur (mm): 1130

Hauteur de plate-forme (mm): 420

Poids (kg): 92

Spécification extraordinaire: freinage automatique sur essieu avant conformément

Le code EAN 8719424022124

Scan de QR-code voor meer informatie

