KRUIZINGA.FR®
Stockage et ressources de transport

Fiche technique

Numéro d'article : 856445-L

Description du produit

Chariot à traction manuelle avec parois grillagées de 1 mètre de haut et direction à plateau tournant unique avec roulement à billes. La remorque est équipée d'un timon rabattable qui actionne automatiquement le frein en position verticale. Les parois d'extrémité sont vissées à la plate-forme, les parois latérales sont amovibles. Équipé d'un treillis métallique soudé 40 x 40 x 4 mm. Le chariot roule sur des pneumatiques et a une capacité de charge de 1000 kg. Le cadre en acier est traité avec un revêtement en poudre robuste et résistant aux chocs. La surface de chargement est en contreplaqué imperméable et a une hauteur de 490 mm. Conformément à la norme EN 1757-3. Cette remorque industrielle peut être équipée en option d'un anneau de remorquage.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau
Exécution: avec 4 parois grillagé
Parois: grillagé , maille de 40*40*4 mm
Roues devant: pneus 400*100 mm
Couleur: bleu
Traitement de surface: revêtement en poudre
Longueur intérieur (mm): 1600
Largeur intérieurs (mm): 900
Hauteur intérieur (mm): 1000
Capacité de charge (kg): 1000
Type Numéro: 856443

Type: Fetra chars a bras leger
Matériel: acier
Fond: plate-forme de imperméable multi-pli
Roues derrière: pneus 400*100 mm
Couleurs RAL: 5007
Longueur (mm): 1950
Largeur (mm): 950
Hauteur (mm): 1490
Hauteur de plate-forme (mm): 490
Poids (kg): 128
Spécification extraordinaire: freinage automatique sur essieu avant conformément

Le code EAN 8719424022247

Scan de QR-code voor meer informatie