



Description du produit

Pour le vidage dosé de matériaux en vrac

- Trappe coulissante avec joint spécial au fond de l'entonnoir, vidage manuel, dimension 300 x 300 mm
- Cadre en acier profilé
- Entonnoir en tôle d'acier avec profil de renfort
- 2 roues de guidage + 2 roues fixes en polyamide Ø 180 mm, dont une roue pivotante avec arrêt
- hauteur de construction 220 mm et poignée
- Entrées de fourches 175 x 65, écartement de fourches 565 mm

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: entrées de fourches 175*65 mm et coins d'empilage

Couleur: incolore

Longueur (mm): 1090

Hauteur (mm): 1550

Capacité (Ltr): 600

Poids (kg): 143

Type Numéro: 25SGD

Le code EAN 8719424003451

Type: Bac-silo trappe coulissante 300*300 mm

Matériel: cadre d'acier profilé

Traitement de surface: galvanisé à chaud

Largeur (mm): 860

Capacité de charge (kg): 1350

Réalisation: gerbable - sans certificat de levage

Options: dimensions de ouverture de remplissage: 1010*780*1380 mm

Spécification extraordinaire: entonnoir en tôle d'acier avec profilé de renfort

Scan de QR-code voor meer informatie

