



Description du produit

Rampe de haute qualité adaptée au chargement de véhicules moyens à lourds tels que des machines de construction, des machines de jardin ou des tondeuses autoportées, qui sont équipées de pneumatiques ou de chenilles en caoutchouc. La surface d'entraînement est renforcée en bas, ce qui prolonge considérablement la durée de vie des plaques d'entraînement. Le poids par plaque d'entraînement est de 52 kg. La capacité de charge indiquée est par ensemble !

Cette rampe est livrée en standard avec un raccord A et un plancher plat 1, voir photos de détail. Il est éventuellement possible d'ajuster cela à votre goût, veuillez nous contacter pour les possibilités ou indiquer votre préférence lors du processus de commande.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: aluminium 300 cm (paire)

Paroi l' avant: en profil antidérapant

Largeur (mm): 520

Capacité de charge (kg): 3770

Type Numéro: AVS-170

Différence d'hauteur max (mm): 30% hauteur maximal

Hauteur max (mm): 890

Type: rampe d'accès droite

Matériel: aluminium

Longueur (mm): 3285

Largeur intérieurs (mm): 400

Poids (kg): 52

Partie (pièces): 2

Hauteur min (mm): 680

Le code EAN 8719424127126

Scan de QR-code voor meer informatie

