



Description du produit

Rampe de haute qualité adaptée au chargement de véhicules moyens à lourds tels que des machines de construction, des machines de jardin ou des tondeuses autoportées, qui sont équipées de pneumatiques ou de chenilles en caoutchouc. La surface d'entraînement est renforcée en bas, ce qui prolonge considérablement la durée de vie des plaques d'entraînement. Le poids par rampe est de 39 kg. La capacité de charge indiquée est par ensemble !

Cette rampe est livrée en standard avec un raccord A et un plancher plat 1 , voir photos de détail. Il est éventuellement possible d'ajuster cela à votre goût, veuillez nous contacter pour les possibilités ou indiquer votre préférence lors du processus de commande.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: aluminium 300 cm (paire)

Paroi l' avant: en profil antidérapant

Largeur (mm): 580

Capacité de charge (kg): 11330

Type Numéro: AVS-200

Différence d'hauteur max (mm): 30% hauteur maximal

Hauteur max (mm): 940

Type: rampe d'accès droite

Matériel: aluminium

Longueur (mm): 3485

Largeur intérieurs (mm): 450

Poids (kg): 70

Partie (pièces): 2

Hauteur min (mm): 720

Le code EAN 8719424127195

Scan de QR-code voor meer informatie

