KRUIZINGA.FR®
Stockage et ressources de transport

Fiche technique

Numéro d’article : 8620001010

Description du produit

Rampe de haute qualité adaptée au chargement de véhicules moyens à lourds tels que des machines de construction, des machines de jardin ou des tondeuses autoportées, qui sont équipées de pneumatiques ou de chenilles en caoutchouc. La surface d'entraînement est renforcée en bas, ce qui prolonge considérablement la durée de vie des plaques d'entraînement. Le poids par rampe est de 84 kg. La capacité de charge indiquée est par ensemble !

Cette rampe est livrée en standard avec un raccord A et un plancher plat 1 , voir photos de détail. Il est éventuellement possible d'ajuster cela à votre goût, veuillez nous contacter pour les possibilités ou indiquer votre préférence lors du processus de commande.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau
Exécution: aluminium 400 cm (paire)
Paroi l' avant: en profil antidérapant
Largeur (mm): 580
Capacité de charge (kg): 8370
Type Numéro: AVS-200
Différence d'hauteur max (mm): 30% hauteur maximal
Hauteur max (mm): 1170
Type: rampe d'accès droite
Matériel: aluminium
Longueur (mm): 4285
Largeur intérieurs (mm): 450
Poids (kg): 84
Partie (pièces): 2
Hauteur min (mm): 900
Le code EAN 8719424127201

Scan de QR-code voor meer informatie