



Description du produit

Rampes de haute qualité adaptées au chargement de véhicules légers à mi-lourds tels que des machines de construction, des machines de jardin ou des tondeuses autoportées, qui sont équipées de pneumatiques ou de chenilles en caoutchouc. La surface d'entraînement est renforcée en bas, ce qui prolonge considérablement la durée de vie des plaques d'entraînement. Le poids par plaque d'entraînement est de 18 kg. La capacité de charge indiquée est par jeu, avec un empattement de 1500 mm. Convient pour une hauteur de rampe de 55 à 69 cm.

Cette rampe est livrée en standard avec un raccord A et un plancher plat 1, voir photos de détail. Il est éventuellement possible d'ajuster cela à votre goût, veuillez nous contacter pour les possibilités ou indiquer votre préférence lors du processus de commande.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: aluminium 250 cm (paire)

Fond: la face mouvante en profil antidérapant

Largeur (mm): 325

Hauteur (mm): 110

Poids (kg): 18

Partie (pièces): 2

Hauteur max (mm): 690

Type: rampe d'accès droite

Matériel: aluminium

Longueur (mm): 2510

Largeur intérieurs (mm): 245

Capacité de charge (kg): 2600

Type Numéro: AVS110

Hauteur min (mm): 550

Le code EAN 8719424024951

Scan de QR-code voor meer informatie

