KRUIZINGA.FR®
Stockage et ressources de transport

Fiche technique

Numéro d’article : 704K2R1660

Description du produit

Conteneur roulant robuste à 2 côtés avec un fond roulant en plastique et des roues en caoutchouc flexibles. Montage et démontage rapides des portes de l'insert. 2 sangles d'arrimage en nylon sont fournies en standard avec chaque conteneur roulant. Option supplémentaire pour doter le conteneur roulant d'un maximum de 4 étages (en bois, en acier ou en plastique). Très approprié pour la distribution de produits vers et depuis les magasins et le transport interne.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau
Exécution: grille d"insertion + 2x lien d'attelage nylon
Parois: grillagé
Roues devant: 2 roues pivotantes , caoutchouc 125 mm
Roues derrière: 2 roues fixes, caoutchouc, 125 mm
Couleur: incolore
Longueur (mm): 815
Largeur (mm): 685
Hauteur (mm): 1680
Capacité de charge (kg): 500
Spécification extraordinaire: roues caoutchouc

Type: 2-parois
Matériel: acier
Fond: synthétique
Groupe secondaire: 2 côtés
étages: excl. étagères
Traitement de surface: Galvanisé électrolytrique
Longueur intérieur (mm): 800
Largeur intérieurs (mm): 640
Hauteur intérieur (mm): 1450
Type Numéro: 702K02
Le code EAN 8719424141887

Scan de QR-code voor meer informatie

KRUIZINGA.NL® Opslag- en transportmiddelen
KRUIZINGA.DE® Lager- und Transportmittel
KRUIZINGA.FR® Stockage et ressources de transport
KRUIZINGA.COM® Material handling equipment