



Description du produit

Conteneur roulant robuste à 3 côtés avec un fond roulant en acier avec des roues en caoutchouc flexibles, dont 2 ont des roues pivotantes freinées. Montage et démontage rapides des portes de l'insert. 2 sangles d'arrimage en nylon sont fournies en standard avec chaque conteneur roulant. Option supplémentaire pour doter le conteneur roulant d'un maximum de 4 étages (en bois, en acier ou en plastique). Très approprié pour la distribution de produits vers et depuis les magasins et le transport interne.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: grille d'insertion + 2x lien d'attelage nylon

Parois: grillagé

Roues devant: 2 roues pivotantes, caoutchouc, 125 mm , avec frein

Roues derrière: 2 roues fixes, caoutchouc, 125 mm

Couleur: incolore

Longueur (mm): 800

Largeur (mm): 710

Hauteur (mm): 1660

Capacité de charge (kg): 500

Spécification extraordinaire: roues caoutchouc avec frein

Type: 3-parois

Matériel: acier

Fond: acier

Groupe secondaire: 3 côtés

étages: excl. étagères

Traitement de surface: Galvanisé électrolytique

Longueur intérieur (mm): 775

Largeur intérieurs (mm): 660

Hauteur intérieur (mm): 1460

Type Numéro: 703S01

Le code EAN 8719424150209

Scan de QR-code voor meer informatie

