



Description du produit

Conteneur roulant emboîtable en acier galvanisé avec 2 roues pivotantes (freinées) et 2 roues fixes en caoutchouc. Ces roues sont en caoutchouc élastique et offrent un excellent confort de conduite. Le conteneur roulant est équipé d'une porte. Grâce au train de roulement en A, plusieurs conteneurs à roulettes peuvent être glissés les uns dans les autres de manière compacte. La porte est articulée contre l'une des parois latérales. Ces parois latérales sont repliées de manière pivotante vers l'intérieur. Cela vous permet de gagner un espace considérable lors du stockage et du transport.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: A-châssis, emboîtables

Parois: grillagé

Roues devant: 2 roues pivotantes, caoutchouc, 125 mm , avec frein

Roues derrière: 2 roues fixes, caoutchouc, 125 mm

Traitement de surface: Galvanisé électrolytique

Longueur intérieur (mm): 673

Largeur intérieurs (mm): 769

Hauteur intérieur (mm): 1428

Réalisation: excl. étages

Spécification extraordinaire: roues caoutchouc avec frein

Type: 4-parois porte complet

Matériel: acier

Fond: acier

Groupe secondaire: 4 côtés

Couleur: incolore

Longueur (mm): 729

Largeur (mm): 818

Hauteur (mm): 1660

Capacité de charge (kg): 500

Type Numéro: 704S06

Le code EAN 8719424140033

Scan de QR-code voor meer informatie

