



Description du produit

Roue à bandage pneumatique avec bande de roulement, roulement à rouleaux, Ø de roue 260mm, 150KG

Roue : pneumatique avec bande de roulement en bloc, avec âme de roue en polyamide, roulement à rouleaux,

Avantages : Pour le transport moyennement lourd de produits sensibles aux chocs, par exemple, ou sur des surfaces irrégulières ou non pavées. Faible niveau sonore et amortissement des vibrations.

Applications : Utilisation polyvalente pour le transport léger dans les bureaux, les entrepôts, les magasins et les institutions. Silencieuse, résistante aux chocs et anti-vibrations. Roulette pivotante pour les applications légères. Moins adaptée à une utilisation statique à long terme sous une charge maximale.

Surfaces adaptées : Presque toutes les surfaces, à l'intérieur comme à l'extérieur. Surfaces irrégulières telles que les clinkers, les sols endommagés et à proximité d'obstacles tels que les seuils. Surfaces non pavées.

Environnement approprié : Sec et non humide en permanence. Avec des produits chimiques faibles.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: Ø 260 mm

Perforations: Ø 20 mm

Longueur (mm): 260

Capacité de charge (kg): 150

Type Numéro: 100542261

Largeur rouler: 85

Type: pneu

Matériel: caoutchouc

Couleur: rouge/noir

Largeur (mm): 85

Roulement: roulement à rouleaux

Roues diamètre : 260

Le code EAN 8719424144574

Scan de QR-code voor meer informatie

