



Description du produit

Diamètre de roue : 252 mm

Largeur de roue : 85 mm

Licence : 150 kg

type inférieur : Rollager

Axgat-Ø : 20 mm

longueur naaf : 74 mm

Marche : polymen

velgenmateriatel Avantages : Pour le transport moyennement lourd de, par exemple, produits sensibles aux chocs ou sur une surface irrégulière / non pavée. Faible bruit et amortissement des vibrations.

Applications : utilisation polyvalente pour le transport léger, par exemple dans les bureaux, les entrepôts, les magasins et les institutions. Silencieux, résistant aux chocs et aux vibrations. Roulette pivotante pour applications légères. Moins adapté à une utilisation statique à long terme sous charge maximale.

Surface appropriée : presque toutes les surfaces, à l'intérieur comme à l'extérieur. Surfaces inégales telles que briques de clinker, sols endommagés et obstacles tels que seuils. Surfaces non pavées.

Environnement approprié : Sec et non humide en permanence. Avec des produits chimiques faibles.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: Ø 252 mm

Paroi l' avant: plaque de base 175x140 mm

Perforations: Ø 20 mm

Traitement de surface: Galvanisé électrolytique

Largeur (mm): 85

Capacité de charge (kg): 150

Type Numéro: 755422

Type: pneu

Matériel: Pneu gonflable

Distance entre perforations: 140x105 mm

Couleur: incolore

Longueur (mm): 290

Hauteur (mm): 260

Roulement: roulement à rouleaux

Le code EAN 8719424013382



Scan de QR-code voor meer informatie

