



Description du produit

pour plus d'informations, voir le manuel.

Avantages : Les pneus en caoutchouc plein ont une dureté de 80 ° Shore A et offrent de bonnes caractéristiques de conduite, roulent silencieusement, sont résistants aux chocs et aux chocs, résistants à la corrosion et ont une résistance au roulement moyenne.

Applications : Chariots industriels, manutention dans les usines, conteneurs à déchets, conteneurs de transport, entreprises métallurgiques et chimiques, conteneurs roulants pour charges moyennes à lourdes, chariots à outils, chariots d'entrepôt. La courroie peut laisser des traces noires.

Environnement adapté : Sec et non humide en permanence. Avec des acides et des bases doux.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: Ø 160 mm

Paroi l' avant: plaque de base 135x110 mm

Perforations: Ø 11 mm

Traitement de surface: galvanisé à chaud

Largeur (mm): 39

Capacité de charge (kg): 180

Roulement: roulement à rouleaux

Le code EAN 8719424014488

Type: roue fixes

Matériel: roue-caoutchouc-standard

Distance entre perforations: 105x80 mm

Couleur: incolore

Longueur (mm): 160

Hauteur (mm): 190

Poids (kg): 2

Type Numéro: 754661

Scan de QR-code voor meer informatie

