



Description du produit

Avantages : les pneus en caoutchouc plein ont une dureté de 80 ° Shore A et offrent de bonnes caractéristiques de conduite, roulent silencieusement, résistent aux chocs et aux impacts, résistent à la corrosion et ont une résistance au roulement moyenne.

Applications : utilisation polyvalente pour les transports légers, par exemple dans les bureaux , entrepôts, magasins et institutions. Silencieux, résistant aux chocs et aux vibrations. Roulette pivotante pour applications légères. Moins adapté à une utilisation statique à long terme sous charge maximale.

Surface appropriée : Presque toutes les surfaces : surfaces inégales telles que les briques de clinker, les sols endommagés et les obstacles tels que les seuils. La courroie peut laisser des traces noires.

Environnement adapté : Sec et non humide en permanence. Avec des acides et des bases doux.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: Ø 200 mm

Paroi l' avant: pivotante à oeil 13 mm

Couleur: incolore

Longueur (mm): 200

Hauteur (mm): 235

Roulement: roulement à rouleaux

Résistance à la température: -20 / +60°C

Type: roue pivotante avec frein

Matériel: roues massif caoutchouc

Perforations: ø 13 mm

Traitement de surface: galvanisé à chaud

Largeur (mm): 50

Capacité de charge (kg): 230

Type Numéro: 75652800

Le code EAN 8719424147605

Scan de QR-code voor meer informatie

